


ERS-8100DC
ERS-8100



- 本体を水につけたり、水をかけないでください
 - 分電盤のブレーカーをきってください。
 - フィルターのお手入れは定期的に必ず行ってください。
 - お手入れは機械が確実に停止してから行ってください。
 - 足元に注意し、手は手袋などで保護してください。
 - 取り外した部品の取り付けは確実に行ってください。
- ※詳細は取扱説明書にてご確認ください。

1. フィルターを取り外してください


- 各フィルターの取り出し口の **(PUSH)** を押し、取り出し口を開けてください。



OAフィルターの取り外し方

- ① フィルター枠固定金具を解除してください。
- ② フィルター枠をゆっくりと本体から取り外してください。


*勢いよく取り外すと、虫やホコリ等が落下する恐れがあります。



- ③ フィルター枠からフィルターを取り外してください。

RAフィルターの取り外し方

- ① つまみを持ち、少し上に持ち上げながら
- ② 手前に引き、取り外してください。



2. フィルターの清掃をしてください

OAフィルター：「不織布フィルター」「PM2.5対策フィルター」いずれも消耗品です。

不織布 フィルター

●掃除機でホコリを吸い取ってください。

●汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。（自然乾燥）

*熱湯での洗浄、もみ洗い・絞り洗いはしないでください。

*乾かす際は直射日光に当てたり、火を近づけないでください。

*フィルター交換は押し洗い5～6回を目安にしてください。




PM2.5対策フィルター

●フィルターを逆さまにして虫やホコリを落とすか、柔らかいブラシなどで表面を撫でるようにして落としてください。


*破損や機能低下の恐れがあるので掃除機や水洗いによるお手入れはしないでください。

*フィルター交換の目安は2年です。ひどく汚れが目立つ場合には、その時点で交換してください。



RAフィルター：フィルターが破損した場合のみ交換してください。

●虫やホコリを掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合、中性洗剤を適量に薄めたものに浸し、スポンジ等やわらかいものでやさしく洗ってください。




3. フィルター・フィルター枠を取り付けてください

●各フィルターには取り付ける向きがあります。間違えないよう注意してください。


●OAフィルターは「ツメ」が見えるまでしっかりとフィルター枠に入れてください。

●フィルター枠は本体のレールに合わせてゆっくりとまっすぐ差し込み、フィルター枠固定金具で確実に固定してください。

●取り付け後、運転をして異常音がしないか、各給気グリルから風が正常に出ているか確認をしてください。



PM2.5対策フィルター



不織布フィルター

マックス公式通販サイト
住環境店舗MAX

フィルターのご注文は
こちらから→→→→→



交換用フィルター

*フィルターは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。



①-a



①-b



②



③

			品番	商品名	入数	交換の目安*	希望小売価格
①-a	OA フィルタ	PM2.5対策フィルタ	JG90254	ES-F106HG	1枚	約2年	¥9,900(税込¥10,890)
①-b		不織布フィルタ	JG90204	V0105スベアフィルタ	5枚	押し洗い5・6回	¥5,000(税込¥5,500)
②		RAフィルタ	JG90205	8300RAフィルタ	1枚	破損時	¥1,100(税込¥1,210)
③		フィルター枠	JG90249	フィルターワク(8300)	1個	破損時	¥3,300(税込¥3,630)

使用環境・使用条件により異なります。【2022.12.01現在】